

WTSL-F KONTROLLPANEL-TEST/PAUS/LOKALISERING

Batteri: Inbyggt 10 Års Alkaliskt




- 10 års förseglat alkaliskt batteri.
- Separata identifikationer för brand- och CO-alarm.
- Testfunktion - gör att du kan testa alla sammankopplade enheter från en central plats.
- Pausfunktionen tystar alla sammankopplade rök- och värmealarm. Ett larm kan inte tystas om CO har upptäckts, med lokaliseringfunktionen finner man den enhet som initierat larmet.
- Lokaliseringfunktionen tystar alla trådlösa sammankopplade alarm utom det initierande alarmet.
- Minnesfunktion - om en av larmindikatorerna blinkar var 10:e sekund har ett rök-, värme- eller CO-alarm aktiverats.

Artikelinformation

Artnr: 601132

EAN: 0816317002688

Försäljningsenhet: st/ kartong 4 st



Teknisk data

Dimension (mm):	90 x 90 x 22.5	
Strömkälla:	3V DC	
Batteri:	Inbyggt 10 års alkaliskt batteri	
Installation/Position:	Portabel, kan monteras på vägg	
Arbetstemperatur:	+4°C till +38°C	
Luftfuktighet under drift:	Upp till 90% RL icke-kondens	
Förvaringstemperatur:	-20°C till +60°C	
Luftfuktighet vid förvaring:	Upp till 93% RL icke-kondens	
Material:	ABS plast, UL94 VO brandtålig	
Garanti:	5 år	
Vikt:	142g	
Certifiering:	EN 300220-2V2.4, EN301 489-3V1.6.1, EN301 489-1V1.9.2, CE	
Max antal enheter:	50 st	
Arbetsfrekvens:	868 MHz	
Räckvidd:	35m (över 200m vid fri sikt)	
Livslängd:	10 år	