

DATABLAD-FDV

Model FA50CA-A



Anvendelsesomåde

Skumslukkere giver effektiv beskyttelse mod risikoen for store og hurtige brande og anvendes primært i miljøer, hvor der er risiko for brand i benzin, diesel, plast, olie og andre brandfarlige væsker. Den store mængde slukningsmiddel sikrer høj slukningseffekt og lang slukningstid. Den er udstyret med en 5 meter lang slange og har en afspærringsventil ved dysen, som gør det nemt at kontrollere og stoppe strømmen. Robuste hjul muliggør mobil og hurtig håndtering, så enheden hurtigt kan flyttes for en effektiv slukningsindsats.

Anvendelser

Industri, maskinhaller, petrokemisk industri, værksteder, tankstationer, transport, lufthavne, skibsfart og offshore.

Slukningsmidlets funktion

Skumslukkere indeholder en blanding af skumkoncentrat og vand og kvæler ilden ved at forhindre tilførsel af ilt. Skumkoncentratet påvirker også slukningsvandets overfladespænding, så det lettere trænger ind i det brændende materiale. Skummet danner en film over ilden og forhindrer brandgasser i at trænge ind. Skummet har en kølende og kvælende effekt på ilden og forhindrer også ilden i at genantænde. Indeholder ikke PFAS.

Slukningsmiddelfunktion

Høj slukningsevne

Wheelmark-certificeret til maritim brug

Slukkerne fås både under tryk og med drivmiddelpatron



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	A IV B	SKU	600338
Brandklasse	AB	EAN	
Temperatur område	+5 °C + 60° C	Certificering	EN1866-1, CE, MED
Mængde	50kg	Model	FA50CA-A
Tømningstid	273 s		
Arbejdstryk	13 Bar		
Cylindermateriale	Steel		
Bruttovægt (kg)	77.5		
Højde (mm)	1270		
Bredde (mm)	500		

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS

Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

 **GPBM** Nordic