DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell K5ACO-A

Bruksområde

Din nye CGS CO^2 Aluminium Anti Magneic-brannslokker inneholder karbondioksid, som gir apparatet brannklasse B. B-apparater er tiltenkt å slokke branner i brannfarlige væsker som for eksempel bensin, olje, lakk og farge. Karbondioksid gir en ren slokking uten rester, og er derfor også egnet i rom med dyrt, mekanisk utstyr eller mot branner i elektrisk utstyr opptil 1000 volt. Denne brannslukkeren er PFAS-fri.

Typiske bruksområder: Industri, offentlig virksomhet, matvareindustri, storkjøkken, datasentraler, laboratorier, sykehus, fargehandel og kjemisk industri. CO2 gir en ren slokking uten restprodukter og egner seg derfor spesielt godt i lokaler med kostbart mekanisk eller elektronisk utstyr. Også i offentlige miljøer hvor etterskader i form av pulver eller skum bør unngås.



Slik fungerer karbondioksid som slokkemiddel

CO2 er en fargeløs, giftfri gass som er tyngre enn luft, og et kokepunkt/frysepunkt på henholdsvis -56 °C/ -78 °C. CO2 fungerer gjennom å kvele brannen. CO2-gassen tvinger bort oksygenet og legger seg som et teppe over brannområdet.

Plassering

Slokkeren leveres med en festeanordning for montering på veggen, og kan oppbevares i miljøer fra -30 °C til +60 °C. Om slokkeren skal stå utendørs eller i et forurenset miljø, bør den plasseres i et spesialskap for brannslokningsapparater. Brannslokkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av brannslokkeren er brukerens ansvar, for eksempel at slangen er hel og funksjonell. Vedlikehold av brannslokkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og CGS serviceinstruksjoner.

TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	70B
Brannklasse	B
Arbeidstemperatur	-30°C / +60 °C
Størrelse	5kg
Arbeidstrykk	169,3 Bar
Sylindermateriale	Aluminium
Drivgass	CO2
Bruttovekt (kg)	16.2
Høyde (mm)	680
Bredde (mm)	137

SKU	600302
EAN	7320896003026
Sertifisering	EN3-7, CE, MED
Modell	K5ACO-A

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no