

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell FA50CA-A



Bruksområder

Skumaggregat gir en effektiv beskyttelse ved fare for store og raske branntillop, og brukes først og fremst i miljøer hvor brann i bensin, diesel, plast, olje og andre brannfarlige væsker kan oppstå. Den store mengden slukkemiddel gir høy slukkeeffekt og lang slukketid. Sylindren er produsert i rustfritt stål for å stå imot utsatte miljøer. Aggregatet er utstyrt med en 5 meter lang slange og en avstengningsventil ved munnstykket som gjør det enkelt å kontrollere og stenge tilførselen. Robuste hjul gjør aggregatet lett å manøvrere for en rask håndtering under slukkearbeid.

Typiske bruksområder

Industrier, maskinhaller, petrokjemiske industrier, verksteder, bensinstasjoner, transport, flyplasser, sjøfart og offshore.

Slukkemiddelets funksjon

Skumapparater inneholder en blanding av skumkonsentrat og vann, og kveler flammene ved å forhindre oksygentilførselen. Skumkonsentratet påvirker slukkevannets overflatespenning slik at det trenger lettere ned i det brennende materialet. Skummet legger seg som en hinne over brannen og forhindrer branngassene fra å trenge igjennom. Skummet har en kjølede og kvelende effekt på brannen og forhindrer at brannen gjenantennes. PFAS-fritt.

Spesielle egenskaper

Høy slukkeeffekt

Wheelmark-serifisert for maritimt bruk

Aggregatet fins både som trykkledet og med drivgasspatron

Avtagbar sylinder for enklere service (FA50CA-A Cartridge)



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	A IV B	SKU	600338
Brannklasse	AB	EAN	
Arbeidstemperatur	+5 °C + 60° C	Sertifisering	EN1866-1, CE, MED
Størrelse	50kg	Modell	FA50CA-A
Tømmetid	273 s		
Arbeidstrykk	13 Bar		
Sylindermateriale	Steel		
Bruttovekt (kg)	77.5		
Høyde (mm)	1270		
Bredde (mm)	500		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic