

# DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell LITHEX6



## Bruksområde

CGS AVD brannsløkter er egnet for bruk mot branner i litium-ion batterier og faste metaller og som brannbegrensning. Viktig ved slokking av brann i litium-ion batterier! Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann, spesielt når det gjelder batteribranner grunnet det potensielt eksplosive forløpet. AVD skal påføres med sveipende bevegelse fra 1-2 m. avstand. Påfør slökkemiddelet i porsjoner, og fra flere retninger om mulig. Påfør slökkemiddel helt til sløkteren er tømt. Se alltid etter mulige rømningsveier først. Forsøk ikke å nærme deg brannen dersom det er risiko for at brannen kan spre seg slik at rømningsveien blokkeres.

**Typiske bruksområder:** Industri, butikkvirksomhet, offentlig virksomhet, mekanisk verksted, bolig, lagerlokaler, flyplasser, havner, gjenvinningsstasjoner, sykehus, batteriinsamling osv.

## Slik fungerer AVD som slökkemiddel

AVD kjøler ned det brennende materialet, og kveler brannen gjennom at det skapes et temperaturbestandig sjikt som hindrer oksygentilgang. Om batteriene er innebygget i ett produkt o.l. kan man få en begrenset effekt da slökkemiddelet ikke kommer til batteriene i tilstrekkelig grad.

## Plassering

Sløkteren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom sløkteren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannsløktere. Brannsløkteren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

## Ettersyn og kontroll

Kontroll og ettersyn iht. NS 3910 samt produsentens serviceinstruksjoner. For AVD gjelder utbytte av slökkemiddel hvert 5. år.



## TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	13A	SKU	600361
Brannklasse	A	EAN	7320896003613
Arbeidstemperatur	5 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3-7, CE, Wheelmark
Størrelse	6L	Modell	LITHEX6
Arbeidstrykk	15 BAR		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	Nitrogen		
Bruttovekt (kg)	10.75		
Høyde (mm)	522		
Bredde (mm)	170		

**VIKTIG:** Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slökkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS  
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

[www.gpbmnordic.no](http://www.gpbmnordic.no)

 **GPBM** Nordic