

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell LITHEX2



Bruksområde

CGS AVD brannslukker er egnet for bruk mot branner i litium-ion batterier og faste metaller og som brannbegrensning. Viktig ved slokking av brann i litium-ion batterier! Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann, spesielt når det gjelder batteribranner grunnet det potensielt eksplosive forløpet. AVD skal påføres med sveipende bevegelse fra 1-2 m. avstand. Påfør slokkemiddelet i porsjoner, og fra flere retninger om mulig. Påfør slokkemiddel helt til slukkeren er tømt. Se alltid etter mulige rømningsveier først. Forsøk ikke å nærme deg brannen dersom det er risiko for at brannen kan spre seg slik at rømningsveien blokkeres.

Typiske bruksområder: Industri, butikkvirksomhet, offentlig virksomhet, mekanisk verksted, bolig, lagerlokaler, flyplasser, havner, gjenvinningsstasjoner, sykehus, batteriinsamling osv.

Slik fungerer AVD som slokkemiddel

AVD kjøler ned det brennende materialet, og kveler brannen gjennom at det skapes et temperaturbestandig sjikt som hindrer oksygentilgang. Om batteriene er innebygget i ett produkt o.l. kan man få en begrenset effekt da slokkemiddelet ikke kommer til batteriene i tilstrekkelig grad.

Plassering

Slukkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom slukkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannslukkere. Brannslukkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Kontroll og ettersyn iht. NS 3910 samt produsentens serviceinstruksjoner. For AVD gjelder utbytte av slokkemiddel hvert 5. år.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	5A	SKU	600362
Brannklasse	A	EAN	
Arbeidstemperatur	5 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3-7, CE,
Størrelse	2L	Modell	LITHEX2
Arbeidstrykk	15 BAR		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	Nitrogen		
Bruttovekt (kg)	4.5		
Høyde (mm)	380		
Bredde (mm)	110		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

