

## Drift & Bruk (Kveling av brann)

**Utlekking:** Brett ut teppet helt. To personer anbefales for å dra teppet jevnt over brannen med de røde trekkstroppene.

**Dekking:** Sørg for at teppet ligger tett mot bakken og overlapper objektet med minst 0,5 meter rundt. Sikre om nødvendig kantene med vakter.

**Sikkerhet:** Skal kun brukes av opplært personell. Litium-ion-batterier avgir helseskadelige gasser; forlat området umiddelbart etter pålegging og varsle brannvesenet. Hold under oppsikt da reantenning kan forekomme. Det beskytter ikke mot elektrisk støt eller eksplosjon.

## Vedlikehold & Oppbevaring

**Årlig kontroll:** Kontrolleres visuelt hvert år for rifter, mekaniske skader eller UV-nedbrytning.

**Oppbevaringsmiljø:** Tørt og beskyttet i temperaturer mellom -20 °C og +50 °C.

**Etter brann:** Et teppe som har vært brukt i en faktisk brann må kasseres og skal ikke gjenbrukes.



---

## TEKNISKE DATA

---

Bruttovekt (kg) 4.5

SKU 602066

Høyde (mm) 230

EAN 7320896020665

Bredde (mm) 160

---

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

[www.gpbmnordic.no](http://www.gpbmnordic.no)