DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Drift & Bruk (Kveling av brann)

Utlegging: Brett ut teppet helt. To personer anbefales for å dra teppet jevnt over brannen med de røde trekkstroppene.
Dekking: Sørg for at teppet ligger tett mot bakken og overlapper objektet med minst 0,5 meter rundt. Sikre om nødvendig kantene med vekter.
Sikkerhet: Skal kun brukes av opplært personell. Litium-ion-batterier avgir helseskadelige gasser; forlat området umiddelbart etter pålegging og varsle brannvesenet. Hold under oppsikt da reantenning kan forekomme. Det beskytter ikke mot elektrisk støt eller eksplosjon.



Vedlikehold & Oppbevaring

Årlig kontroll: Kontrolleres visuelt hvert år for rifter, mekaniske skader eller UV-nedbrytning.
Oppbevaringsmiljø: Tørt og beskyttet i temperaturer mellom -20 °C og +50 °C.
Etter brann: Et teppe som har vært brukt i en faktisk brann må kasseres og skal ikke gjenbrukes.

TEKNISKE DATA

Bruttovekt (kg)	40.5
Høyde (mm)	300
Bredde (mm)	300

SKU	602069
EAN	7320896020696

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no